



Синтетическое энергосберегающее моторное масло 0W-20 SN/RC GF-5

Произведено на основе синтетических базовых масел (ПАО) и высококачественных присадок, что обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при самых низких температурах, а также превосходную защиту двигателя от износа.

Область применения: Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей Toyota, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Nissan, Suzuki, Subaru, Acura как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. Также подходит для применения в двигателях других автопроизводителей, требующих применения масел класса API SN или ILSAC GF-5 и класса вязкости SAE 0W-20.

Соответствует требованиям:

- API SN, RC
- ILSAC GF-5
- Допуски OEM GM LL-A-025; GM 6094M; GM 4718M

Фасовка и артикул:

1 л. - 020-001-020

5 л. - 020-005-020

60 л. - 020-060-020

200 л. - 020-200-020

Наименование показателя	Методы испытаний	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм ² /с	ГОСТ 33/ASTM D445	8.5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	167
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1.1
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050/ ASTM D2896	8.0
Температура вспышки в открытом тигле, оС	ГОСТ 4333/ ASTM D92	210
Температура застывания, ОС, не выше	ГОСТ 20287/ ASTM D97	-45
Плотность при 20оС,г/см ³	ГОСТ 3900/ ASTM D4052	0,865

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ZEFFO постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ZEFFO сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте.