



Моторное масло 2Т для бензопил и садовой техники

Полусинтетическое моторное масло ZEFFO 2T Garden обеспечивает высокую степень сгорания и минимальную дымность, благодаря высокоочищенному базовому маслу и сбалансированному пакету присадок.

Область применения: годходит для двухтактных двигателей бензоинструмента, скутеров, мотовездеходов и квадроциклов. Подходит для двигателей со смешанной и отдельной системой смазки.

Соответствует требованиям:

- API TC
- JASO FB
- Допуски OEM ISO-L-EGB
- SAE 30

Фасовка и артикул:

1 л. - 2TU-001-116

5 л. - 2TU-005-116

60 л. - 2TU-060-116

200 л. - 2TU-200-116

Наименование показателя	Методы испытаний	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм ² /с	ГОСТ 33/ASTM D445	11
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	100
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	0.08
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050/ ASTM D2896	1.6
Температура вспышки в открытом тигле, оС	ГОСТ 4333/ ASTM D92	250
Температура застывания, ОС, не выше	ГОСТ 20287/ ASTM D97	-30
Плотность при 20оС,г/см ³	ГОСТ 3900/ ASTM D4052	0,885

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ZEFFO постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ZEFFO сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте.