



Синтетическое моторное масло MOTO 4T Sport 10W-40

Благодаря стабильной основе имеет отличные смазывающие, противоизносные и противозадирные свойства, увеличивающие срок службы двигателя.

Область применения: предназначено для четырехтактных бензиновых двигателей спортивных мотоциклов. Спортбайк (Sportbike), Суперспорт (Supersport).

Соответствует требованиям:

- API SG, SH, SJ, SL, SM, SN
- JASO MA/MA-2
- Допуски OEM NMMA TC W-3

Фасовка и артикул:

1 л. - 1404T-001-113

5 л. - 1404T-005-113

60 л. - 1404T-060-113

200 л. - 1404T-200-113

Наименование показателя	Методы испытаний	Результаты испытаний
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм ² /с	ГОСТ 33/ASTM D445	15
Индекс вязкости	ГОСТ 25371/ ASTM D2270	150
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1.1
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050/ ASTM D2896	6.5
Температура вспышки в открытом тигле, оС	ГОСТ 4333/ ASTM D92	230
Температура застывания, ОС, не выше	ГОСТ 20287/ ASTM D97	-38
Плотность при 20оС,г/см ³	ГОСТ 3900/ ASTM D4052	0,869

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ZEFFO постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ZEFFO сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте.