Жидкость трансмиссионная для вариатора, синий. CVTF



Полностью синтетическая жидкость для бесступенчатых автоматических коробок передач вариаторного типа. Обеспечивает комплексную защиту от преждевременного износа деталей гидроблока управления и приводного (клиноременного или клиноцепного) механизма. Имеет высокую устойчивость к окислению, обеспечивая стабильную вязкость масла в условиях высоких контактных нагрузок и температур на протяжении регламентного интервала замены.

Область применения: Рекомендации по использованию: предназначено для бесступенчатых трансмиссий вариаторного типа (CVT). Подходит для легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники. Не рекомендуется для применения в вариаторах гибридных трансмиссий и тороидальных CVT.

Соответствует требованиям: Honda HMMF, VW G 052 180, GM DEX-CVT, Nissan CVT Fluid NS-2, Audi TL 52180, BMW EZL 799, MB 236.20, Mercedes Benz CVT28, Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi DiaQueen ATF SP III, Subaru NS-2, Suzuki NS-2

Фасовка и артикул:
1 литр - CVT-001-109
5 литров - CVT-005-109

Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытаний	Результаты испытаний
Индекс вязкости	ед.	ASTM D 2270	171
Плотность при 15 °С	г/см^3	ASTM D 4052	0,9
Кинематическая вязкость при 100ºС	сСт	ASTM D 445	6,7
Кинематическая вязкость при 40ºС	сСт	ASTM D 445	32,3
Общее кислотное число	мг KOH/г	ASTM D 664	0,2
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ASTM D 92	195
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	-45

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ZEFFO постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ZEFFO сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте.

info@zeffo.ru
8 800 707 96 05
www.zeffo.ru

Transmission Fluid for CVT, Blue. CVTF



Fully synthetic fluid for continuously variable automatic transmissions (CVT). Provides comprehensive protection against premature wear of the hydraulic control unit and the drive mechanism (belt or chain type). It has high oxidation resistance, ensuring stable oil viscosity under high contact loads and temperatures throughout the recommended replacement interval.

Application: recommended use: intended for continuously variable transmissions (CVT). Suitable for passenger, commercial, special, and off-road vehicles. Not recommended for use in hybrid transmission CVTs and toroidal CVTs.

Meets requirements: Honda HMMF, VW G 052 180, GM DEX-CVT, Nissan CVT Fluid NS-2, Audi TL 52180, BMW EZL 799, MB 236.20, Mercedes Benz CVT28, Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi DiaQueen ATF SP III, Subaru NS-2, Suzuki NS-2

Packaging and article number:
1 liter - CVT-001-109
5 liters - CVT-005-109

Parameter	Unit	Test Method	Test Results
Viscosity Index	units	ASTM D 2270	171
Density at 15ºC	g/cm³	ASTM D 4052	0.9
Kinematic Viscosity at 100ºC	cSt	ASTM D 445	6.7
Kinematic Viscosity at 40ºC	cSt	ASTM D 445	32.3
Total Acid Number	mg KOH/g	ASTM D 664	0.2
Flash Point (open cup)	ºC	ASTM D 92	195
Pour Point	ºC	GOST 20287-91 (Method B)	-45

These characteristics are typical of current production. The data do not guarantee the presence of specific properties or suitability for a particular application. Responsibility for compliance with applicable legal provisions and regulatory documents governing the use of the products rests with the recipient of our products. ZEFFO continuously improves its products. Therefore, ZEFFO reserves the right to make changes to the technical specifications provided in this product information at any time and without prior notice.

info@zeffo.ru
8 800 707 96 05
www.zeffo.ru