



## **Масло моторное синтетическое для бензиновых и дизельных двигателей ZEFFO 5W-30 A5/B5**

Моторное масло, обеспечивающее превосходные эксплуатационные характеристики и защиту для современных двигателей. В состав масла входят высококачественные базовые масла и современные присадки, благодаря чему оно превосходит требования как самой отрасли, так и европейских производителей техники, а жесткие испытания показали, что оно обеспечивает качественную сбалансированную смазку двигателя.

Это моторное масло премиум-класса было специально разработано для защиты бензиновых каталитических нейтрализаторов и дизельных сажевых фильтров, снижения расхода топлива, а также обеспечения непревзойденной защиты от износа и контроля отложений в самых суровых условиях эксплуатации.

### **Преимущества:**

- Исключительно устойчиво к термическому разрушению.
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства.
- Пригодно к применению с сажевыми фильтрами.
- Оптимальная вязкость масла обеспечивает немедленное смазывание деталей двигателя при низкотемпературном старте.
- Сохраняет работоспособность при увеличенных интервалах замены.

**Область применения:** Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, включая турбированные с непосредственным впрыском, широкого парка автомобилей.

### **Соответствует требованиям:**

- ACEA B1/B5/A1/A5
- API SN/CF
- ILSAC GF-5
- BMW Longlife-01
- GM-LL-A/B-025
- MB-Approval 226.5/ 229.3
- VW 502 00/505 00
- Ford WSS-M2C 913-A/B/C/D
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

### **Фасовка и артикул:**

1 литр - 530-001-042

5 литров - 530-005-042

60 литров – 530-060-042

200 литров - 530-200-042

info@zeffo.ru  
8 800 707 96 05  
www.zeffo.ru

| Наименование показателя                   | НД на метод испытаний  | Результаты испытаний |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с | ГОСТ 33/ASTM D445      | 10,0                 |
| Индекс вязкости                           | ГОСТ 25371/ ASTM D2270 | 170                  |
| Зольность сульфатная, %                   | ГОСТ 12417             | 1,1                  |
| Щелочное число, мг КОН/г                  | ГОСТ 30050/ ASTM D2896 | 8,0                  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С  | ГОСТ 4333/ ASTM D92    | 220                  |
| Температура застывания, °С, не выше       | ГОСТ 20287/ ASTM D97   | -43                  |
| Плотность при 20 °С, г/см³                | ГОСТ 3900/ ASTM D4052  | 0,867                |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ZEFFO постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ZEFFO сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте.