



## **Масло моторное синтетическое для бензиновых и дизельных двигателей ZEFFO 5W-30 C3**

моторное масло, обеспечивающее превосходные эксплуатационные характеристики и защиту для современных Двигателей. В состав масла входят высококачественные базовые масла и современные присадки, благодаря чему оно превосходит требования как самой отрасли, так и европейских производителей техники, а жесткие испытания показали, что оно обеспечивает качественную сбалансированную смазку двигателя.

Это моторное масло премиум-класса было специально разработано для защиты бензиновых каталитических нейтрализаторов и дизельных сажевых фильтров, снижения расхода топлива, а также обеспечения непревзойденной защиты от износа и контроля отложений в самых суровых условиях эксплуатации.

### **Преимущества:**

- Защита двигателя от последствий экстремальных нагрузок.
- Отличные антиокислительные свойства.
- Оптимальная выходная мощность.
- Предотвращают образование высокотемпературных отложений на деталях двигателя.
- Стойкость масла к высокому давлению и высоким температурам.

**Область применения:** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, включая турбированные с непосредственным впрыском, широкого парка автомобилей, в том числе оборудованных системами снижения токсичности выхлопа DPF, TWC, EGR, SCR.

### **Соответствует требованиям:**

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.51
- VW 504.00/507.00
- BMW LL-04
- PORSCHE C30

### **Фасовка и артикул:**

1 литр - 530-001-043

5 литров - 530-005-043

info@zeffo.ru  
8 800 707 96 05  
www.zeffo.ru

Наименование показателя	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
Плотность при 20 °С	ГОСТ 3900   ASTM D 1298	0,86
Индекс вязкости	ГОСТ 25371   ASTM D 2270	165
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362   ASTM D 4739	7,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33   ASTM D 445	11,7
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417   ASTM D 874	0,8
Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333   ASTM D 92	223
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287   ASTM D 97	-41

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ZEFFO постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ZEFFO сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте.