



Масло моторное синтетическое для бензиновых и дизельных двигателей ZEFFO 5W-40 С3

моторное масло, обеспечивающее превосходные эксплуатационные характеристики и защиту для современных двигателей. В состав масла входят высококачественные базовые масла и современные присадки, благодаря чему оно превосходит требования как самой отрасли, так и европейских производителей техники, а жесткие испытания показали, что оно обеспечивает качественную сбалансированную смазку двигателя.

Это моторное масло премиум-класса было специально разработано для защиты бензиновых каталитических нейтрализаторов и дизельных сажевых фильтров, снижения расхода топлива, а также обеспечения непревзойденной защиты от износа и контроля отложений в самых суровых условиях эксплуатации.

Преимущества:

- Защита двигателя от последствий экстремальных нагрузок.
- Отличные антиокислительные свойства.
- Оптимальная выходная мощность.
- Предотвращают образование высокотемпературных отложений на деталях двигателя.
- Стойкость масла к высокому давлению и высоким температурам.

Область применения: предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, включая турбированные с непосредственным впрыском, широкого парка автомобилей.

Соответствует требованиям:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • API SN/CF | • Porsche A40 |
| • VW 502.00 / 505.00 / 505.01 | • Renault RN0700/RN0710 |
| • BMW LL-04 | • GM Dexos 2 |
| • MB 229.51 | |

Фасовка и артикул:

1 литр - 540-001-047

5 литров - 540-005-047

info@zeffo.ru
8 800 707 96 05
www.zeffo.ru



| Наименование показателя | НД на метод испытаний | Результаты испытаний |
|--|--------------------------|----------------------|
| Плотность при 20 °C | ГОСТ 3900 ASTM D 1298 | 0,86 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 ASTM D 2270 | 171 |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла | ГОСТ 11362 ASTM D 4739 | 7,1 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с | ГОСТ 33 ASTM D 445 | 14,3 |
| Зольность сульфатная, % | ГОСТ 12417 ASTM D 874 | 0,8 |
| Температура вспышки, °C | ГОСТ 4333 ASTM D 92 | 229 |
| Температура застывания, °C | ГОСТ 20287 ASTM D 97 | -40 |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ZEFFO постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ZEFFO сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте.