

Масло гидравлическое минеральное HVLP 32

разработано для обеспечения максимальной эффективности и надёжности. Оптимальные вязкостно-температурные характеристики гарантируют стабильную работу гидрооборудования в широком диапазоне температур. Высокая термоокислительная стабильность сохраняет химический состав масла на протяжении всего назначенного срока службы, предотвращая старение и образование отложений. Передовые противоизносные присадки существенно увеличивают ресурс насосов, клапанов и других узлов гидросистемы. Масло обладает улучшенными деэмульгирующими и антипенными свойствами, что обеспечивает быстрое отделение воды, эффективное гашение пены и бесперебойную работу гидравлики даже в интенсивных режимах эксплуатации.

Преимущества:

- Обеспечивают высокую степень защиты от износа и коррозии.
- Сохраняет термическую стабильность.
- Обладают высокими эксплуатационными свойствам.
- Устойчивость к окислению. Позволяет использовать масла в экстремальных условиях.
- Препятствует пенообразованию, исключает увеличение сжимаемости масла, ухудшающему смазывающую и охлаждающую способности масел.

Область применения: предназначено для гидросистем с высокими требованиями к эксплуатационным свойствам. Подходит для станочного оборудования, прессов, насосов, а также для спецтехники в горной и нефтедобывающей промышленности. Применимо в гидравлике мостовых конструкций и шлюзовых ворот.

Соответствует требованиям:

DIN 51524; part 1,2 and 3 (HL, HLP, HVLP); ISO 6743/4 (HM); ISO 11158 (HM); VDMA 24318; AFNO R NF E 48-603 (HM); SS 155434; Vickers 1-286-S

Фасовка и артикул:

5 литров – H32-005-057
10 литров – H32-010-057

20 литров – H32-020-057
200 литров – H32-200-057

Наименование показателя	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
Плотность при 20 °С	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	0,87
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	150
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 ASTM D 445	6,1
Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333 ASTM D 92	200
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D 97	-38

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ZEFFO постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ZEFFO сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте.